



Afb. 1: koppelingsplaat

Transport en opslag

Bij het transport en de opslag beschermen conserveringsmiddelen het vliegwiel, het dubbele massa vliegwiel en de drukgroep tegen corrosie.

Let bij de inbouw op het volgende

Conserveringsmiddelen op de voering van de koppelingsplaat kunnen de volgende gebreken veroorzaken:

- hortend starten
- doorschieten van de koppeling bij het rijden
- foutmelding bij het inregelen van de koppeling

⇒ Reinig de wrijvingsvlakken van het vliegwiel, het dubbele massa vliegwiel en de drukgroep.

LET OP

Reinig het dubbele massa vliegwiel enkel met een olie- en vetvrije doek. Het gebruik van hogedrukreinigers, stoomreinigers, reinigingsmiddelen of perslucht is niet toegestaan. Bij het gebruik van dergelijke middelen kunnen vuil of reinigingsmiddelen in het dubbele massa vliegwiel terechtkomen, wat tot verhoogde slijtage leidt.

⇒ Pak de koppelingsplaat uitsluitend vast met schone handen of schone handschoenen.

⇒ Alvorens de koppelingsplaat in te bouwen, moet de zijslag worden getest (max. 0,5 mm).

Let bij de inbouw op het volgende

⇒ Gebruik bij de montage van de koppeling SACHS de juiste hoeveelheid van een kwalitatieve vetstof op de juiste plaats.

⇒ Houd rekening met de service-informatie:

- 11544 | Inbouw koppeling - personenwagens en bedrijfswagens, Geleidingspijp vetten / niet vetten
- 11559 | Inbouw koppeling - personenwagens en bedrijfswagens, Naafprofiel vetten



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation