



Fig. 1: Disco de embreagem

Transporte e armazenamento

Durante o transporte e o armazenamento, o volante, o volante de dupla massa e o platô de embreagem são protegidos contra corrosão por agentes conservantes.

Observar antes da montagem

Se os agentes conservantes contaminarem os revestimentos do disco de embreagem podem causar os seguintes defeitos:

- Trepidação da embreagem durante a partida do veículo
- Patinação da embreagem durante a condução
- Mensagem de erro durante o ciclo de programação da embreagem

⇒ Limpar as superfícies de atrito do volante, volante de dupla massa e platô de embreagem.

AVISO

Somente limpar o volante de dupla massa com um pano que não esteja sujo com óleo ou graxa. Não são permitidos lavadoras de alta pressão, pistolas de vapor, sprays de limpeza ou ar comprimido. De contrário, a sujeira ou o produto de limpeza poderiam infiltrar-se no interior do volante de dupla massa, provocando um desgaste acrescido.

- ⇒ Segurar o disco de embreagem somente com as mãos limpas ou usando luvas limpas.
- ⇒ Antes de montar, controlar o disco de embreagem quanto a empenamento (máx. 0,5 mm).

Observar durante a montagem

- ⇒ Durante a montagem da embreagem SACHS aplicar a quantidade correta de graxa de alto desempenho nos pontos corretos.
- ⇒ Observar as informações de serviço:
 - 11544 | Montagem da embraiagem para automóveis de passageiros / viaturas utilitárias, Untar / não untar o tubo guia
 - 11559 | Montagem da embraiagem para automóveis de passageiros / viaturas utilitárias, Untar o perfil do cubo



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation